

- COMPACTO
- REFRIGERANTE R22/R410A
- CONTROLES 24V PRE-INSTALADOS
- SERPENTÍN TIPO "A"
- GABINETE PRE-PINTADO
- INSTALACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL
- TERMOSTATO PROGRAMABLE INCLUIDO



MANEJADORA DE AIRE COMPACTO



Filtro Lavable



Funcion de Reinicio Automatico



Descongelamiento Automatico




Anti-Corrosivo



Diseño Silencioso



Controladores de Cable



SERPENTIN TIPO "A"



TERMOSTATO ALAMBRADO INCLUIDO



24V BAJA TENSIÓN CONTROL DE SEGURIDAD

Descargue Este Folleto www.innovair.com

SISTEMA

MODEL		DXC24C2AN1	DXC36C2AN1	DXC48C2AN1	DXC60C2AN1
CAPACIDAD	Nominal (BTU/H)	24,000	36,000	48,000	60,000
FLUJO DE AIRE	PCM (CFM)	800	1,000	1,250	1,400
DATOS ELECTRICOS	Voltaje-Fases-Hz	208/230V-1Ph-60Hz			
MOTOR	HP	1/3	1/2	3/4	3/4+
	Capacitor	6X370-440	15X370-440	12X370-440	12X370-440
	RPM	1075	1075	1075	1075
	Velocidad	2	2	2	2
RUIDO	dB(A)	48	51	50	51
VENTILADOR	Material	ACERO			
	No. de Ventiladores	1	1	1	1
REFRIGERANTE	Tipo	R22 / R410a			
CONEXIONES del REFRIGERANTE	Abocinado/Soldable	SOLDABLE			
	Fija/Desmontable	DESMONTABLE			
	Líquido (pulg)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Succión (pulg)	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
CONEXIÓN de DRENAJE	Diámetro (pulg)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
FILTRO	Tipo	MALLA LAVABLE de POLYPROPILENO			
DIMENSIONES NETAS	Alto (pulg)	30 1/2"	30 1/2"	38 1/4"	38 1/4"
	Ancho (pulg)	18 1/8"	18 1/8"	19 3/4"	19 3/4"
	Profundidad (pulg)	20 1/2"	20 1/2"	21 3/4"	21 3/4"
PESO	Neto (Lbs.)	79	86	98	113
DIMENSIONES BRUTAS	Alto (pulg)	32 7/8"	32 7/8"	40 3/4"	40 3/4"
	Ancho (pulg)	20 1/2"	20 1/2"	22"	22"
	Profundidad (pulg)	22 1/2"	22 1/2"	23 1/2"	23 1/2"
PESO	Bruto (Lbs.)	84	93	108	122

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

** Los números de modelo, imágenes y especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

PERFECTO PARA



CASA



OFICINA



RESTAURANTE

Distribuido por:



Conectate con nosotros



www.innovair.com

© 2015 Innovair Corporation. Todos Los Derechos Reservados.

INNEINVIUE150201