



R410a



On/Off Mini Split

- Refrigerante Ecológico R410a
- Recubrimiento "Gold Fin" en Serpentín Anticorrosivo
- Función de Auto-Reinicio
- Operación Silenciosa
- Modo Turbo Enfriamiento
- Modo de Auto Limpieza
- Fácil Instalación
- LED Display Oculto
- Control Remoto Inalámbrico
- Kit de Instalación de Cobre / Cobre

Mini Split On/Off

Los Mini Splits son perfectos para áreas que carecen de infraestructura para el aire acondicionado central.
Los Mini Splits con R410a son ecológicas para el medio ambiente y para una vida cómoda.

MODELO		WE13C13A HE13C13A	WE10C23A HE10C23A	WE13C23A HE13C23A	WE18C23A HE18C23A	WE24C23A HE24C23A	
SISTEMA	CAPACIDAD	(BTU/H)	12,000	9,000	12,000	18,000	24,000
	EFICIENCIA	SEER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		EER	2.78	2.83	2.94	2.88	2.93
	ELECTRICIDAD	Volt / Hertz	115V / 60Hz	208~230V / 60Hz	208~230V / 60Hz	208~230V / 60Hz	208~230V / 60Hz
		Corriente Nominal (A)	11.0	4.5	5.5	7.5	10.0
		Circuito Mínimo (A)	17	6	8	11	15
	AMBIENTE OPER. TEMP.	°F (°C)	63 ~ 90 (17 ~ 32)				
	ÁREA DE APLICACIÓN	(Pies²)	500	350	500	750	900
	ELIMINACIÓN de HUMEDAD	Liter/Hr	1.2	1.1	1.2	1.8	2.4
	REFRIGERANTE	R410A (g)	560	450	550	920	1130
CONEXIONES de REFRIGERANTE	Líquido (pulg)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	
	Succión (pulg)	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	
	Longitud Máxima (Pies)	82	82	82	98	98	
	Altura Máxima (Pies)	33	33	33	66	66	
UNIDAD INTERIOR	FLUJO DE AIRE	PCM	210 ~ 340	180 ~ 285	210 ~ 340	295 ~ 470	380 ~ 615
	RUIDO	dB(A)	28 ~ 39	29 ~ 38	28 ~ 39	34 ~ 43	38 ~ 47
	CONTROL	Control Remoto	CONTROL REMOTO				
		Auto-Arranque	SI				
		Proteccion	TEMPORIZADOR				
	DIMENSIONES	Netas Anc. x Alt. x Prof. (pulg)	29 1/2 x 11 1/4 x 8	29 1/2 x 11 1/4 x 8	29 1/2 x 11 1/4 x 8	35 1/2 x 12 1/4 x 9	42 1/2 x 13 x 9 1/4
PESO	Neto (Lbs.)	18	16	17	25	32	
UNIDAD EXTERIOR	MOTOR	RPM	870	870	870	870	870
	COMPRESOR	RLA	9.5	4.0	5.5	6.5	9.9
		LRA	55	20	28	39	45
	RUIDO	dB(A)	55	54	58	54	58
	DIMENSIONES	Netas Anc. x Alt. x Prof. (pulg)	28 3/4 x 21 1/2 x 11 1/4	26 x 21 3/4 x 9 1/2	28 3/4 x 21 1/2 x 11 1/4	31 1/2 x 21 1/2 x 12 1/2	32 1/2 x 25 3/4 x 12 1/4
PESO	Neto (Lbs.)	57	46	57	77	89	

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ** Los números de modelo, las imágenes y las especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS INCLUIDOS



- 3 Metros de Tubería de cobre
- Cable de comunicación
- Manual de Instalación
- Cobertor plástico para las válvulas
- Control remoto inalámbrico LCD

DISTRIBUIDO POR

Innovative Ideas in Air Conditioning

